ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

AGILITY 300i ABS E4

Ε: Ελέγξτε και καθαρίστε, λιπάνατε, συμπληρώσατε ή αντικαταστήστε αν χρειάζεται.

Ρ: Ρυθμίστε Κ: Καθαρίστε Α: Αντικαταστήστε Σ: Σφίξτε Λ: Λιπάνετε Δ: Διαγνωστικός έλεγχος

	ΕΛΕΓΧΟΙ	km	1000	3000	6000	9000	12000	15000	18000	ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΘΕ 500km Η ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
		ΜΗΝΕΣ	3	12				24		
1	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ		Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	◊
2	ΣΙΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ	#	Κ	Κ	Κ	Κ	Κ	Κ	Κ	
3	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	#	Α		Α		Α		Α	
4	ΥΓΡΟ ΨΥΞΕΩΣ	#	(Α) Αλλάζετε κάθε 24 μήνες							◊
5	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	#		Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	◊
6	ΜΠΟΥΖΙ				Ε		Α		Ε	
7	ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	#	Ε/Ρ				Ε/Ρ			
8	ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΒΑΛΒΙΔΩΝ		(Ε) Ελέγχο κάθε 12.000χλμ (Α) Αντικατάσταση κάθε 24.000χλμ							
9	ΒΙΔΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ	#	Σ				Σ			
10	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ		Ε		Ε		Ε		Ε	
11	ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ				Ε		Α		Ε	
12	ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΛΑΝΤΙ	#			Ε/Ρ		Ε/Ρ		Ε/Ρ	
13	ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	#			ΔΕ		Κ		ΔΕ	
14	ΙΜΑΝΤΑΣ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ	#			Ε		Ε		Ε/Α	
15	ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ				Ε/Λ		Ε/Λ		Ε/Λ	
16	ΦΙΛΤΡΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ				Κ		Κ		Κ	
17	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ				Α		Α		Α	
18	ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΗΛ. ΣΥΣΤΗΜΑ		Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	◊
19	ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΛΙΚΑΤΡΙΒΗΣ		Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	◊
20	ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ		(Α) Αλλάξτε κάθε 24 μήνες.							◊
21	ΤΡΟΧΟΙ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ		Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	◊
22	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΒΙΔΕΣ	#	Σ		Σ		Σ		Σ	
23	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	#	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	◊
24	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΚΑΡΤΕΡ			Κ	Κ	Κ	Κ	Κ	Κ	
25	ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡ.		Ελέγξτε συχνά για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλοντος							
	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	**	45’	20’	75’	20’	90’~120’	20’	75’	

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

\# Θα πρέπει να γίνεται από ειδικευμένα συνεργεία για λόγους ασφαλείας ή γιατί απαιτείται η χρήση ειδικών εργαλείων.

* Τα παραπάνω εφαρμόζονται σε διάφορα μοντέλα. Εφαρμόστε αυτά που ταιριάζουν σε κάθε μοντέλο.

* Πραγματοποιήστε τη συντήρηση του οχήματος σύμφωνα με τα χιλιόμετρα ή το χρόνο χρήσης (ότι συμπληρωθεί νωρίτερα) του.

* Όταν ξεπεράσετε τα αναφερόμενα χιλιόμετρα, συνεχίστε τη συντήρηση σύμφωνα με τα αναγραφόμενα διαστήματα.

* Το φίλτρο αέρος και το σύστημα αναθυμιάσεων κάρτερ, χρειάζονται συχνότερο καθαρισμό ή αντικατάσταση όταν το όχημα οδηγείται σε περιοχές με πολύ σκόνη.

* Σε μοντέλα με ψεκασμό εάν παρατηρείται ρετάρισμα, δυσκολία εκκίνησης, αστάθια ρελαντί, να γίνει καθαρισμός σώματος ψεκασμού πριν τα 12.000km.

* Ελέγχετε περιοδικά το σύστημα τροφοδοσίας και λίπανσης για τυχόν διαρροές

** Ο πραγματικός χρόνος εργασίας πιθανώς να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση του οχήματος ή εάν χρειάζεται επισκευή μετά από τους προβλεπόμενους ελέγχους.
Τα συνεργαζόμενα συνεργεία είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις και η χρέωση της εργατοώρας γίνεται με βάση τον τιμοκατάλογο που υποχρεούνται να έχουν αναρτημένο στο κατάστημά τους.