ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΜΑΙΟΣ 2019

# PEOPLE S 300 ABS NOODOE E4

Ε: Ελέγξτε και καθαρίστε, λιπάνατε, συμπληρώσατε ή αντικαταστήστε αν χρειάζεται.
Ρ: Ρυθμίστε Κ: Καθαρίστε Α: Αντικαταστήστε Σ: Σφίξτε Λ: Λιπάνετε

| | ΕΛΕΓΧΟΙ | km | 1000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΘΕ 500km Η ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΜΗΝΕΣ | 3 | 12 | | 24 | | |
| 1 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | | Α | Α | Α | Α | Α | ◊ |
| 2 | ΣΙΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ | # | Κ | | Κ | | Κ | |
| 3 | ΦΙΛΤΡΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ | # | Α | Α | Α | Α | Α | |
| 4 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | # | Α | | Α | | Α | |
| 5 | ΥΓΡΟ ΨΥΞΕΩΣ | # | (Α) Αλλάζετε κάθε 24 μήνες | | | | | ◊ |
| 6 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ | # | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε | ◊ |
| 7 | ΜΠΟΥΖΙ | | | | Α | | Α | |
| 8 | ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ | # | | | Ε/Ρ | | Ε/Ρ | |
| 9 | ΒΙΔΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ | # | | | Σ | | Σ | |
| 10 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ | | Ε | | Ε | | Ε | |
| 11 | ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ | | | | | | Ε/Α | |
| 12 | ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ | # | | | Κ | | Κ | |
| 13 | ΙΜΑΝΤΑΣ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ | # | | Ε | Ε | Ε | Ε/Α | |
| 14 | ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ | | | Ε | Ε/Λ | Ε | Ε/Λ | |
| 15 | ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ | | | Α | Α | Α | Α | |
| 16 | ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | | | Κ | Α | Κ | Α | |
| 17 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΗΛ. ΣΥΣΤΗΜΑ | | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε | ◊ |
| 18 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΛΙΚΑ ΤΡΙΒΗΣ | | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε | ◊ |
| 19 | ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ | | (Α) Αλλάζετε κάθε 24 μήνες | | | | | ◊ |
| 20 | ΤΡΟΧΟΙ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ | | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε | ◊ |
| 21 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΒΙΔΕΣ | # | Σ | | Σ | | Σ | |
| 22 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ | # | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε | ◊ |
| 23 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΚΑΡΤΕΡ | | Κ | Κ | Κ | Κ | Κ | |
| 24 | ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡ. | | Ελέγξτε συχνά για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος | | | | | |
| | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ** | 40’ | 30’ | 90' | 30’ | 110’ | |

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

# Θα πρέπει να γίνεται από ειδικευμένα συνεργεία για λόγους ασφαλείας ή γιατί απαιτείται η χρήση ειδικών εργαλείων.

* Τα παραπάνω εφαρμόζονται σε διάφορα μοντέλα. Εφαρμόστε αυτά που ταιριάζουν σε κάθε μοντέλο.
* Πραγματοποιήστε τη συντήρηση του οχήματος σύμφωνα με τα χιλιόμετρα ή το χρόνο χρήσης (ότι συμπληρωθεί νωρίτερα) του.
* Όταν ξεπεράσετε τα αναφερόμενα χιλιόμετρα, συνεχίστε τη συντήρηση σύμφωνα με τα αναγραφόμενα διαστήματα.
* Το φίλτρο αέρος και το σύστημα αναθυμιάσεων κάρτερ, χρειάζονται συχνότερο καθαρισμό ή αντικατάσταση όταν το όχημα οδηγείται σε περιοχές με πολύ σκόνη.
* Σε μοντέλα με ψεκασμό εάν παρατηρείται ρετάρισμα, δυσκολία εκκίνησης, αστάθια ρελαντί, να γίνει καθαρισμός σώματος ψεκασμού πριν τα 10.000km.
* Ελέγχετε περιοδικά το σύστημα τροφοδοσίας και λίπανσης για τυχόν διαρροές

** Ο πραγματικός χρόνος εργασίας πιθανώς να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση του οχήματος ή εάν χρειάζεται επισκευή μετά από τους προβλεπόμενους ελέγχους.
Τα συνεργαζόμενα συνεργεία είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις και η χρέωση της εργατοώρας γίνεται με βάση τον τιμοκατάλογο που υποχρεούνται να έχουν αναρτημένο στο κατάστημά τους.